

HAVUZ TİPİ TARIM RÖMORKU

POOL TYPE AGRICULTURAL TRAILER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications



ROMORK ÜRÜN KODU	COR-HR-T7	COR-HR-T11	COR-HR-T14	COR-HR-T21	STANDART EKİPMANLAR
RÖMORK TOPLAM GENİŞLİK	212 CM	212 CM	212 CM	212 CM	TEKER TAKOZU
RÖMORK TOPLAM BOY	360+15+130 CM	500+15+140 CM	500+15+140 CM	650+15+140 CM	EL YIKAMA DEPOSU
RÖMORK TOPLAM YÜKSEKLİK	225 CM	245 CM	280 CM	300 CM	TAKIM DOLABI
KASA DIŞ ÖLÇÜLER (EN X BOY X YÜKS.)	212 CM X 360 X 110 CM	212 CM X 500 X 130 CM	212 CM X 500 X 165 CM	212 CM X 650 X 185 CM	BİSİKLETLİK
KASA İÇİNDEN EN	194 CM	194 CM	194 CM	194 CM	REFLEKTİF UYGULAMA
KASA İÇİNDEN BOY	360 CM	500	500	650	ELEKTRİK TESİSATI
KASA YÜKSEKLİK	110 CM	130 CM	165 CM	185 CM	STOP LAMBASI
YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ	110 CM YAN DUVAR	130 CM YAN DUVAR	130 CM YAN DUVAR	150 CM YAN DUVAR	İKİNCİ ARAÇ İÇİN ELEKTRİK VE HİDROLİK TESİSAT ÇIKIŞI
YAN DUVAR İLAVE	0	0	35 CM	35 CM	HİDROLİK KRİKO
HACİM	8,1 [M³]	13,3 [M³]	16,9 [M³]	24,6 [M³]	
KAPASİTE	7 TON	11 TON	14 TON	21 TON	
ŞASE TİPİ	TEK DİNGİL-İKİ LASTİK-PROFİL ŞASE	TANDEM - ÇİFT DİNGİL - DÖRT LASTİK - PROFİL ŞASE		TRİDEM - ÜÇ DİNGİL - ALTI LASTİK - PROFİL ŞASE	
LASTİK	400/60 - 15.5		435/50-19.5		
FREN SİSTEMİ	HİDROLİK FREN				
SÜSPANSİYON SİSTEMİ	YAPRAK YAYLI MAKAS				
YÜK BOŞALTMA SİSTEMİ	KROM OYNAR BAŞLI HİDROLİK PİSTON				
YÜK BOŞALTMA YÖNÜ	GERİYE DEVİRMELİ				
DEVİRİLME AÇISI	43 °				



CAHİT
ORUÇ
TARIM MAKİNELERİ
Tarımda Güçlü Yarımlar İçin...