

ÜÇ DİNGİLLİ TARIM RÖMORKU

THREE AXLE AGRICULTURAL TRAILER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications



ROMORK ÜRÜN KODU	COR-UD-T15	COR-UD-T17	COR-UD-T20	STANDART EKİPMANLAR	OPSİYONEL EKİPMANLAR
RÖMORK TOPLAM GENİŞLİK	224 CM	243 CM	243 CM	TEKER TAKOZU	435/50-19.5 LASTİK
RÖMORK TOPLAM BOY	600 + 172 CM	600 + 172 CM	600 + 172 CM	EL YIKAMA DEPOSU	YANA AÇILIR ARKA KAPAK SİSTEMİ
RÖMORK TOPLAM YÜKSEKLİK	260 CM	260 CM	295 CM	TAKIM DOLABI	HİDROLİK ARKA KAPAK AÇMA SİSTEMİ
KASA DIŞ ÖLÇÜLER (EN X BOY X YÜKS.)	224 CM X 600 X 140 CM	243 CM X 600 X 140 CM	243 CM X 600 X 175 CM	BİSİKLET LİK	EUROPE MODEL ARKA KAPAK SİSTEMİ
KASA İÇİNDEN EN	216 CM	235 CM	235 CM	REFLEKTİF UYGULAMA	
KASA İÇİNDEN BOY	592 CM	592 CM	592 CM	ELEKTRİK TESİSATI	
KASA YÜKSEKLİK	140 CM	140 CM	175 CM	STOP LAMBASI	
YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ	70 CM KAPAK	70 CM KAPAK	70 CM KAPAK	İKİNCİ ARAÇ İÇİN ELEKTRİK VE HİDROLİK TESİSAT ÇIKIŞI	
YAN DUVAR İLAVE	35 + 35 CM İLAVE	35 + 35 CM İLAVE	35+35+35 CM İLAVE		
HACİM	17,2 [M³]	19,2 [M³]	24 [M³]		
KAPASİTE	15 TON	17 TON	20 TON		
ŞASE TİPİ	ÜÇ DİNGİL-ALTI LASTİK-DİNGİL KALDIRMA SİSTEMİ				
LASTİK	400/60 - 15.5		435/50-19.5		
FREN SİSTEMİ	HİDROLİK FREN				
SÜSPANSİYON SİSTEMİ	YAPRAK YAYLI MAKAS				
YÜK BOŞALTIMA SİSTEMİ	ÖNDEN KROM OYNAR BAŞLI HİDROLİK PİSTON				
YÜK BOŞALTIMA YÖNÜ	GERİYE DEVİRMELİ				
DEVİRİLME AÇISI	43 °				