

SMS SELMAKSAN



KAPASİTESİ

Günlük 200.000 - 250.000 m² alandaki kabak insan gücü gerektirmeden sapından koparılıp sıra haline getirilir.

ITS CAPACITY

Pumpkin on 200.000 - 250.000 m² field are picked from their stems a day and put in row without requiring manpower.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL FEATURES

Toplam Genişlik	Total Width	325 cm
Hizalama Sıra Arası	Ranging row gap	350 cm
Hizalama Çatal Boyu	Ranging Fork gap	380 cm
Toplam Montaj Boyu	Total Assemble length	750 cm
Toplam Yükseklik	Total Height	43 cm



**SMS
SELMAKSAN**
SELÇUK MAKİNA SANAYİ

3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18. Sk. No. 11 KONYA/TÜRKİYE
Tel: +90.332. 239 11 53 - Faks: 0.332. 239 07 06 - Gsm: +90.533. 330 83 06
www.selmaksan.com.tr - sms@selmaksan.com.tr

KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr

KAHİLİFET
0332 342 99 87
Osman Yılmaz 02 03 08 18



KABAK HIZALAMA ÇATALI PUMPKIN RANGING FORK



ÖZELLİKLERİ

- Traktörün önüne veya arkasına monte edilebilir.
- Kabakları İnsan gücü gerektirmeden sapından kopararak sıra haline getirir.
- Traktör ön tamponuna monte edilen çift yönlü lift sayesinde çatal toprağa düzgün basması sağlanır.
- Hizalama Çatalı üzerine monte edilen 3. Adet sarhoş teker sayesinde düzgün tarlalarda Hizalama Çatalı toprağın 4-5 cm üzerinden giderek otları tarlada bırakır yalnızca kabakları toplar.
- Traktör arka hidrolik kolları ile ön tampona monte edilerek düzgün ve emniyetli bir kızaklama sağlanır.
- Traktörün önüne monte edilebildiği gibi küçük tarlalarda Traktörün arkasına da monte edilebilir.

FEATURES

- It can be fixed in front or the rear of the tractor.
- It brings the pumpkins in row picking from the stems without requiring any manpower.
- By means of a double-way lift fixed to the front bumper of the tractor, the fork's smooth pressing on the soil is provided.
- By means of 3 units of castoring wheels fixed on the ranging fork, the ranging fork running 4-5 cm over soil to collect only pumpkins leaving the plants on the field at the smooth fields.
- A neat and safe guiding is ensured by fixing on the front bumper by means of tractor rear hydraulic arms.
- It can also be fixed on not only on the front of the tractor, but also on the rear of the tractor in the small fields.