

ÜNİVERSAL KOMBİNE HUBUBAT EKİM MAKİNASI

UNIVERSAL COMBINE SEED DRILL

ŞK-HM SERİSİ / SERIES



VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE





ŞK-HM
SERİSİ / SERIES



GENEL ÖZELLİKLER



GENERAL SPECIFICATIONS



Tohum ve gübre kursaklarındaki klapelere kumanda eden kol ile bütün kursaklar aynı anda çalışarak tohumun boşaltılması sağlanır.

Provides emptying the seeds.



Ekici ayakları ekim ve yol durumuna geçirme, derinlik ayarı yapmakta kullanılan hidrolik sistem

Hydraulic system used for depth control and for taking the sowing feet in sowing or road position.



Tek taraflı ekim imkanı sağlayan hidrolik vana
Hydraulic Valve providing one-side sowing possibility.



Tohum ve gübre atış normunu ayarlamak için derece kolu.

Degree arm to adjust the throwing norm of seeds and fertilizer.



Tohum ve gübre göstergesi

Foldable drawbar assembly to minimize the problem of occupancy of the parking area.



OPSİYONEL



Dişli tip tekerlek
Big treaded wheel



OPSİYONEL



Balon tip (geniş kesitli) tekerlek
Balloon Type (Wide) Wheel



OPSİYONEL



Traktör tipi teker. (Dev lastik)
Tractor Type [Giant] Wheel



OPSİYONEL



Tohum ve gübreyi ayrı kanallardan toprağa bırakan çift borulu ekim ayağı düzeneği.
Sowing foot assembly which is extracting seeds and fertilizer with separate channels to the soil.



OPSİYONEL



Traktör teker izlerinde sıkışmış toprağı kabartıcı, hidrolik sistemle çalışan çapa ayaklar.
The stuck soil on the track of the tractor is rempving with anchor foots which is working with hydraulic system.

TEKNİK ÖZELLİKLER



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	İş Genişliği	Sandık Boyu	Disk Aralığı	Ekici Disk Ayakların Batma Derinliği	Gübre Sandığı Hacmi	Tohum Sandığı Hacmi	Net Ağırlık	Traktör Gücü	Teker Ebatı
Model Code	Length	Width	Height	Working Width	Hopper Length	Disc Distance	Dipping Depth of the Disc	Fertilizer Hopper Volume	Seed Hopper Volume	Net Weight	Tractor Power	Wheel Size
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Dm ³	Dm ³	kg		Çap
ŞK-HM-12	2530	3270	1470	1704	1870	125/142	0 - 150	218	327	850	Tüm traktör tipleriyle uyumludur. Compatible to all tractor types.	6.00 x 16
ŞK-HM-14	2810	3270	1540	1988	2150	125/142	0 - 150	245	370	910		7.50 x 16
ŞK-HM-16	3090	3270	1540	2272	2430	125/142	0 - 150	272	412	990		7.50 x 16
ŞK-HM-18	3370	3270	1540	2556	2710	125/142	0 - 150	300	456	1066		7.50 x 16
ŞK-HM-20	3660	3270	1540	2840	3000	125/142	0 - 150	327	500	1144		7.50 x 16
ŞK-HM-22	3940	3270	1540	3124	3280	125/142	0 - 150	354	542	1256		7.50 x 16
ŞK-HM-24	4220	3270	1540	3408	3560	125/142	0 - 150	381	584	1310		7.50 x 16
ŞK-HM-26	4510	3270	1540	3692	3850	125/142	0 - 150	408	626	1420		7.50 x 16
ŞK-HM-28	4636	3270	1540	3976	4130	125/142	0 - 150	435	668	1494		7.50 x 16



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service