

PARALEL HIZLI ÇIKIŞLI SAĞIMHANE SEÇİM KILAVUZU

KABİN SEÇİMİ:

STANDART KABİNLİ DURAKLAR

Elektronik göstergeler, otomatik pençe çıkarıcı ve valfler paslanmaz saç üzerinde yer alır. Sağım yöneticileri paslanmaz kapak içinde olacak şekilde montaj yapılır.



PASLANMAZ KABİNLİ DURAKLAR

Elektronik göstergeler, otomatik pençe çıkarıcı ve valfler paslanmaz kabin (Dolap) içerisinde yer alır.



IZGARALI GÜBRE SACI

Dışkı çukur sacı ve ızgara, her iki modelde (Kabinli veya standart) standart olarak bulunur.



GALVANİZ SAĞIM DURAKLARI

En iyi sağım pozisyonu için 90 derecelik açıyla montajı yapılan galvaniz sağım durakları, her iki modelde (Kabinli veya standart) standart olarak bulunur.



SÜRÜ YÖNETİM SİSTEMİ:

SÜRÜ YÖNETİMİNE UYUMLU MODEL:

- MPC II sağım yöneticisi,
- ICAR onaylı sütölçer,
- Otomatik Başlık çıkarıcı,
- Elektronik pulsatör ve valf grubu.

NE YAPAR?

- Sağıma gelen hayvanın süt miktarını ekranda gösterir.
- Süt bitince sağım başlığını otomatik olarak çekerek memeden ayırır.
- Gelecekte istendiğinde ilave ekipman almak suretiyle sürü yönetim sistemine geçiş imkanı vardır.

NE YAPMAZ?

- Kimlik tanıma özelliği yoktur.
- Sağılan sütü bilgisayara kaydetmez.
- Mastitis uyarısı vermez.
- Kızgınlık ve sağlık takibi yapmaz.



SÜRÜ YÖNETİMLİ MODEL:

- MPC II sağım yöneticisi,
- ICAR onaylı iletkenlik özellikli sütölçer,
- Otomatik Başlık çıkarıcı,
- Elektronik pulsatör ve valf grubu,
- Sağımhane giriş ve ahır içi anteni.

NE YAPAR?

- Sağıma gelen hayvanın süt miktarını ekranda gösterir, bilgisayara kayıt eder.
- Süt bitince sağım başlığını otomatik olarak çekerek memeden ayırır.
- Varsa mastitisli hayvan uyarısı verir.
- Hayvanın kızgınlık durumunu gösterir.
- Sağımhane kapısını düğme ile otomatik olarak açıp kapama imkanı sağlar.
- Düşük süt verimi ve hayvan sağlık uyarılarını gösterir.
- Raporlama ve yetki verilen kullanıcıları e-mail ile bilgilendirme özelliği vardır.
- Sağım monitörü (sağımı anlık izleme)



TANIMLAYICI CİHAZ	AÇIKLAMA	SAĞIMHANEDE			AHIRDA							
		KİMLİK TANIMLAMA	SÜT KAYIT RAPORLARI	OTOMATİK AYIRMA SİSTEMİ	KIZGINLIK TAKİBİ	SAĞLIK TAKİBİ						KONUM TAKİBİ
						Adım sayısı	Ayağa kalkma sayısı	Yatma süresi	Yemlenme (Beslenme) süresi	Geviş getirme süresi	Hareketsizlik uyarısı	
KULAK ÇİPİ	Sürüdeki hayvan sayısı kadar alınmalıdır.	VAR	VAR	VAR	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
AYAK LAKTİVATÖRÜ (SMARTTAG ISO +)	Sürüdeki hayvan sayısı kadar alınmalıdır.	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	YOK	YOK	YOK	YOK
BOYUN LAKTİVATÖRÜ (SMARTTAG IFER4)	Sürüdeki hayvan sayısı kadar alınmalıdır.	VAR	VAR	VAR	VAR	YOK	YOK	YOK	VAR	VAR	VAR	YOK
EKONOMİK MODEL: KULAK ÇİPİ VE AYAK LAKTİVATÖRÜ (SMARTTAG ISO -)	Kulak çipi sürüdeki hayvan sayısı kadar, ayak laktivatörü ise sürüde kızgınlık ve sağlık takibi yapılmak istenen hayvan sayısı kadar alınabilir.	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	YOK	YOK	YOK	YOK
EKONOMİK MODEL: KULAK ÇİPİ VE BOYUN LAKTİVATÖRÜ (SMARTTAG FER4)	Kulak çipi sürüdeki hayvan sayısı kadar, ayak laktivatörü ise sürüde kızgınlık ve sağlık takibi yapılmak istenen hayvan sayısı kadar alınabilir.	VAR	VAR	VAR	VAR	YOK	YOK	YOK	VAR	VAR	VAR	YOK
BOYUN LAKTİVATÖRÜ (SMARTTAG IFERP4) VE AHIR İÇİ ANTENLER	Sürüdeki hayvan sayısı kadar alınmalı, konum takibi için ahırda her 14 metrede bir anten konulmalıdır.	VAR	VAR	VAR	VAR	YOK	YOK	YOK	VAR	VAR	VAR	VAR



Kulak çipi



Smarttag Ayak Laktivatörü



Smarttag Boyun Laktivatörü



Konum takibi için anten

OPSİYONEL EKİPMAN

OTOMATİK AYIRMA SİSTEMİ:

Sürü yönetim sistemi ile birlikte kullanılabilir.

Tam otomatik olan ve insan müdahalesi olmaksızın çalışan otomatik ayırma sistemi, sisteme tanımlı her bir ineğin denetlenmesini, seçilmesini ve ayrılmasını kolaylaştırır.

Otomatik ayırma kapısı ile belirlediğiniz bir hayvanı, sağımdan sonra sürüden otomatik olarak ayırabilirsiniz.

Bu sistem faaliyetlerde etkin bir yönlendirme sağlar ve inekler hem sürü bazında hem de bireysel bazda daha iyi yönetilir.

Sistem bir ineği tanır ve o ineğin ayrılıp ayrılmaması gerektiğine önceden belirlenmiş parametreler doğrultusunda karar verir.

Kızgınlık tespit ettiğinde siz fark etmeseniz bile hayvanı sürüden otomatik olarak ayırır.

Farklı kombinasyonlarda ayırma seçimleri yapabilir, insan faktörünü büyük ölçüde ortadan kaldırabilirsiniz.



SÜRÜ İTME KAPISI

Otomatik tip

Uzunluk 12 metre

Genişlik 10,9 mt.

İki tarafı çit, üç sıra 11/2" borudan

Direkler 80x80x3 profilden.

Komple galvaniz malzeme.

Kapının hareketi redüktörle, iniş ve kalkış pnömatik piston ile sağlanacaktır.

